

YAYILMA ORANI TERAZİSİ

STANDARTLAR: EN 12272-1, EN 12274-4, BS 598:108

Yayılma Oranı Terazisi, Asfaltın karışımının yol yüzeyine yayılma oranını belirlemek için kullanılmaktadır.

Yayılma Oranı Terazisi, dört zincirle kaldırılabilen 300 mm²'lik kare bir metal tepsideen oluşmaktadır. Zincirler bir denge halkasına bağlanır ve yayılma oranı bir denge halkası ile değerlendirilebilir.

Dayanım Kapasitesi 16 kg/m²'ye kadar ve Okunabilirlik 0,5 kg/m²'dir. Doğrudan kg/m² değeri okumak için kalibre edilmiştir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2355	Yayılma Oranı Terazisi	33x180x60	0,2
HR-AS2356	Zincirli Metal Tepsi	300x300x25	0,4



HR-AS2355 ile
HR-AS2356

ASFALT EMÜLSİYON DİSTİLASYON TEST SETİ

STANDARTLAR: EN 1431, ASTM D244, AASHTO T 59

Damıtma testi ile asfaltın inceltilmiş (cut-back) halinin belirlenmesinde kullanılır.

Asfalt Distilasyon (Damıtma) Test Seti, Alüminyum hazne, alev beki, stant, cam mezür, cam bağlayıcılar, yoğunlaştırıcı, 2 adet ASTM 7C, (-2 to +300°C) termometre, CE direktiflerine uygun olarak gaz vanası ve emniyet için alev kesici ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2325	Asfalt Emülsiyon Distilasyon Test Seti	30x30x60	6

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-G1389	Yüksek Distilasyon Termometresi, -2 +300°C, ASTM 7C



HR-AS2325

CUT-BACK ASFALT DİSTİLASYON CİHAZI

STANDARTLAR: ASTM D402, AASHTO T 78

Cut-back asfaltlı ürünlerde uçucu bileşenlerin miktarını ölçmek için yani destilasyon (damıtma) deneyinde kullanılmaktadır.

Cut-back Asfalt Distilasyon Cihazı; damıtma şişesi, kondenser, adaptör, koruyucu kalkan, termostatlı elektrikli ısıtıcı, silindir mezür, ASTM 8C, (-2 + 400°C) termometre ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2330	Cut-back Asfalt Distilasyon Cihazı	30x30x60	6

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-G1390	Yüksek Distilasyon Termometresi, -2 +400°C, ASTM 8C



HR-AS2330