

DÖNEN İNCE FİLM ETÜVÜ (RTFO)

STANDARTLAR: EN 12607-1, ASTM D2872-12, AASHTO T240

Dönen İnce Film Etüvü (RTFO), hareketli ve ince film halindeki yarı katı asfaltlı malzemelerin/bitüm veya bitümlü bağlayıcıların, ısı ve havanın ortak etkisi altında sertleşmeye direncinin RTFOT yöntemi ile ölçümünde kullanılmaktadır. İç hazne, cam elyaftan ile yalıtılmış ve paslanmaz çelikten üretilmiştir.

İzleme ve takip için gözetleme penceresi bulunmaktadır.

Dönen İnce Film Etüvü (RTFO), uygun bir hava kompresörüne bağlanmalıdır.

Kontrol Sistemi dijital PID kontrollüdür ve zaman ayarlıdır. Sirkülasyondur.

Kompresör için dönen bir motor (15 dv/dk), dikey platform ve hava girişi bulunmaktadır. Hava akışının ayarlanabilmesi için Akış Ölçer mevcuttur.

Dönen İnce Film Etüvünün ön kapağı çift camlıdır. İç yüzeyi paslanmaz çelikten, Dış yüzeyi Elektrostatik toz boyalıdır.

163 °C sıcaklığı korumak için hassas dijital termostat, 8 adet 64 mm x 140 mm Cam Numune Kabi ile birlikte verilmektedir.

8 bar, 25 lt kapasiteli Hava Kompresörü ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-AS2000



HR-G0825



HR-AS2000/1

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS2000	Bitüm Etüvü, Dönen İnce-Film Etüvü Deneyi için (RTFO)	75x85x100	85	220 V, 50 -60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-AS2000/1	Cam Numune Kabi. (1 paket= 8 adet)	6,4x14	0,5	---
HR-G0825	Kompresör, 8 bar, 25 lt	60x30x60	30	220 V, 50 -60 Hz, 1 ph