

KAYMA DİRENCİ VE SÜRTÜNME DENEY CİHAZI

STANDARTLAR: BS EN 1097-8, 13036-4:2003, AS/NZS 4586, BS 6077 Pt1, 7044, 7188, 8204, 7976, 812 Pt. 144, ASTM E303

Kayma Direnci ve Sürtünme Deney Cihazı, bir sarkaç kolunun ucuna monte edilmiş kauçuk bir kaydırıcı ile test yüzeyi arasındaki sürtünme direncini ölçmek için tasarlanmıştır. Bu, karayolu mühendislerine ıslak ve kuru yüzeylerin kayma ve patinaj direncini hem laboratuvarında hem de sahada kontrol etmek için rutin bir yöntem sağlar.

Uygulamalar

- Yol yüzeyi testleri
- Geliştirme aşamasındaki yeni yol yüzeyi malzemelerinin test edilmesi
- PSV (cılalı taş değeri) testinde agregaların test edilmesi
- Zemin ve yaya yollarının test edilmesi
- Zemin malzemeleri ürün geliştirme
- Hem trafik hem de yaya kazalarının araştırılması
- Dava araştırmaları

Özellikler

- Laboratuvar ve yerinde yol yüzeyi testleri için tasarlanmıştır
- ASTM E-303'e göre kalibre edilmiş olarak gönderilir
- Düşük sürtünmeli kol ve hafif işaretçi
- 76 mm kızak uzunluğu için küçük kızak setiyle kullanım için dahili 'F' ölçeğiyle birlikte gelir. (PSV testi)
- Tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir
- Sağlam taşıma çantası ile birlikte verilir



Yüksekliği ayarlanabilir Kayma Direnci ve Sürtünme Deney Cihazı, mükemmel koruma sağlayan özel çanta, 76 mm kaydırma uzunluğu için küçük kaydırıcı seti ile kullanım için F' Skala (PSV testi), 126 mm Sert plastik ayar mastarı, TRRL3.0 Kaydırıcı 55 Yol yüzeyleri için, Test edilecek alandan istenmeyen kir veya kumu temizlemek için Fırça, Kolu dönen kafaya takmak ve serbest bırakmak için C Anahtarı, Arka ayağı takmak için 17 mm Anahtar, Test edilecek yüzeyi ıslatmak için Su püskürtme şişesi, Yumuşak zemindeyken tesviye ayaklarının altına yerleştirmek için Ayak pedleri, Yol, zemin ve PSV testi için Kullanım talimatları, Alet seti ve Üretici Kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilmektedir.

Sabitlenme aparatı olmayan metal taban plakası, TRRL 1.250 Kaydırıcı 55 PSV Testi için, 4S Kaydırıcı 96 İç Döşemeler için, Blok ve doğal taşlar için tabana sabitleme aparatı (EN1341,1342) ve Laboratuvar cıdalama testi için tabana sabitleme aparatı ayrı olarak sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS0970	Kayma Direnci ve Sürtünme Deney Cihazı
Pandül ağırlığı	1500±30 g
Sallanma merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe	410±5 mm
Yol yüzeyinde pozitif statik basınç	22.2±0.5 kN
Kauçuk Kaydırıcı Ağırlığı	16g
Paketleme	Alüminyum alaşımlı Taşıma Çantası
Ölçüler	760x740x500 mm
Ağırlık	47 kg

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS0970/1	Yüksekliği ayarlanabilir Kayma Direnci ve Sürtünme Deney Cihazı
HR-AS0970/2	Mükemmel koruma sağlayan özel çanta
HR-AS0970/3	76 mm kaydırma uzunluğu için küçük kaydırıcı seti ile kullanım için F' Skala (PSV testi)
HR-AS0970/4	126 mm Sert plastik ayar mastarı
HR-AS0970/5	TRRL3.0 Kaydırıcı 55 Yol yüzeyleri için
HR-AS0970/6	Test edilecek alandan istenmeyen kir veya kumu temizlemek için Fırça
HR-AS0970/7	Kolu dönen kafaya takmak ve serbest bırakmak için C Anahtarı
HR-AS0970/8	Arka ayağı takmak için 17 mm Anahtar
HR-AS0970/9	Test edilecek yüzeyi ıslatmak için Su püskürtme şişesi
HR-AS0970/10	Yumuşak zemindeyken tesviye ayaklarının altına yerleştirmek için Ayak pedleri
HR-AS0970/11	Alet seti
HR-AS0970/12	Üretici Kalibrasyon sertifikası
HR-AS0970/13	Sabitlenme aparatı olmayan metal taban plakası
HR-AS0970/14	TRRL 1.250 Kaydırıcı 55 PSV Testi için
HR-AS0970/15	4S Kaydırıcı 96 İç Döşemeler için
HR-AS0970/16	Blok ve doğal taşlar için tabana sabitleme aparatı (EN1341,1342)
HR-AS0970/17	Laboratuvar cilalama testi için tabana sabitleme aparatı