

VEBE CİHAZI

STANDARTLAR: EN 12350-3, ASTM C1170, ASTM C1176

Vebe Testi, Slump Testinin makineleştirilmiş bir varyasyonudur ve slump konisinin kaldırmısından sonra taze betona titreşim verilerek işlenebilirliğinin belirlenmesini için kullanılmaktadır.

Düzenek, sabit bir genlik ve frekansta çalışan küçük bir titreşimli masaya monte edilir.

Titreşimi tamamlamak için gereken süre, işlenebilirliğin bir göstergesidir.

HR-C0875, Vebe süresinin belirlenmesi yoluyla Taze Beton kıvam tayini için, EN 12350-3 Standardına uygundur. Set, Vibrasyonlu Tabla, Silindir Hazne, Slump Konisi, Saydam Disk, Doldurma Hunisi ve Şişleme Çubuğundan oluşmaktadır.

HR-C0880, Silindirle Sıkıştırılmış Betonun Kıvamını ve Yoğunluğunu Belirlemek için, ASTM C 1170 Standardına uygundur. Set, Vibrasyonlu Tabla, Silindir Hazne, 50 lb Sürsaj Ağırlık, Saydam Diskli Metal Kol ve Şişleme Çubuğundan oluşmaktadır.

HR-C0882, Silindir Kalıplarında Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yapımı için, ASTM C 1176 Standardına uygundur. Set, Vibrasyonlu Tabla, Silindir Hazne, 20 lb Sürsaj Ağırlık, Metal Kol ve Şişleme Çubuğundan oluşmaktadır. Kalıp ayrıca sipariş edilmelidir.



HR-C0875

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Standart	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-C0875	Vebe Cihazı	EN 12350-3	26x38x71	53	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-C0875/60Hz	Vebe Cihazı	EN 12350-3	26x38x71	53	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-C0880	Vebe Cihazı	ASTM C1170	26x38x71	53	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-C0880/60Hz	Vebe Cihazı	ASTM C1170	26x38x71	53	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-C0885	Vebe Cihazı	ASTM C1176	26x38x71	53	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-C0885/60Hz	Vebe Cihazı	ASTM C1176	26x38x71	53	220 V, 60 Hz, 1 ph

Yedek Parça ve Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Standart	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-C0850/1	Slump Konisi	EN 12350-3	10x20x30	2	---
HR-C0875/1	Saydam Diskli Metal Kol	EN 12350-3	Ø23 x 1	2,75	---
HR-C0880/1	50 lb Sürsaj Ağırlık	ASTM C1170	---	22,7±0,5	---
HR-C0885/1	20 lb Sürsaj Ağırlık	ASTM C1176	---	9,1±0,25	---
HR-C0876	Vibrasyonlu Tabla	EN 12350-3, ASTM C1170, C1176	26x38x71	45	220 V, 50 Hz, 1 ph
HR-C0876/60Hz	Vibrasyonlu Tabla	EN 12350-3, ASTM C1170, C1176	26x38x71	45	220 V, 60 Hz, 1 ph
HR-C0877	Silindir Hazne	EN 12350-3, ASTM C1170, C1176	Ø24 x 20	7,5	---
HR-G0763	Şişleme Çubuğu	EN 12350-3, ASTM C1170, C1176	Ø 1,6 x 60	0,950	---

SİLİNDİRİK KAP

STANDARTLAR: ASTM C 232; EN 480-4

Maksimum 50 mm boyutunda agrega içeren taze beton için su ayrışma testi, paslanmaz çelik silindirik bir kap kullanılarak, yüzeye ayrılan karıştırma suyunun nispi miktarını belirlemek için kullanılmaktadır.

Su ayrışma testi için kullanılan paslanmaz çelik silindirik kap, 14 litre kapasiteli, 255 ± 5 mm iç çaplı ve 280 ± 5 mm iç yüksekliğe sahiptir.

Paslanmaz çelik kapak ile birlikte verilmektedir.



HR-C0970

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-C0970	Silindirik Kap	31x31x35	6