

SU BANYOLARI

STANDARTLAR: EN 12697-27, ASTM D1559, AASHTO T245, AASHTO T283

Su banyoları, yüksek kaliteli taş yünü ile izole edilmiştir. Çift cidarlıdır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Numuneler tabandan yüksekte olan bir rafa konulmaktadır.

Çalışma Sıcaklığı; Ortam Sıcaklığı ile 99.9 °C ± 0.1 °C arasındadır.

Sabit ve homojen bir sıcaklık sağlayan dijital termostatlı ve "sürekli su devridaimi için" Sirkülasyonludur.

Soğutma üniteli Su Banyosu da mevcuttur. Çalışma Sıcaklığı; +5 ile 70 °C ± 0.1 °C arasındadır.

Su banyosunun kapasitesine bağlı olarak, soğutma ünitesi su banyosunun altında veya yanında olabilmektedir.



HR-G1505

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	İç Ölçüler (cm)	Dış Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Sıcaklık Aralığı (°C)
HR-G1500	Sirkülasyonlu Su Banyosu	15	16x33x30	30x52x37	14	Ortam Sıcaklığı ile 99.9
HR-G1505	Sirkülasyonlu Su Banyosu	30	16x51x30	30x69x37	17	Ortam Sıcaklığı ile 99.9
HR-G1510	Sirkülasyonlu Su Banyosu	48	16x65x55	30x82x58	24	Ortam Sıcaklığı ile 99.9
HR-G1525	Soğutmalı Su Banyosu	15	16x33x30	63x40x60	25	+5 ile 70
HR-G1530	Soğutmalı Su Banyosu	30	16x51x30	63x40x76	35	+5 ile 70
HR-G1535	Soğutmalı Su Banyosu	48	16x65x55	65x62x90	45	+5 ile 70

Teknik Özellikler:

Sıcaklık Sensörü	Fe - Const
Kontrol Sistemi	PID & MP
Sıcaklık Hassasiyeti	± 0.1 °C
Pompa Kapasitesi	5 lt
İç Yüzey Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Malzemesi	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik
Elektrik Birimi	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



HR-G1530

TERMOSTATLI SU BANYOSU

STANDARTLAR: EN 12697-27, ASTM D1559, AASHTO T245, AASHTO T283

Su banyosunun iç haznesi ve üst kapağı AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Numuneler, alttan belirli bir mesafede bulunan bir raf tarafından tutulur. Çalışma sıcaklığı ortam sıcaklığı + 5°C ile 99,9 °C ± 0,1 °C arasındadır.

PT100 sıcaklık probu paslanmaz çelikte kaplıdır. Sıcaklık ve zaman mikroişlemci kontrollüdür. Sıcaklık aşırı ısınma korumasına sahiptir. Düşük su seviyesi göstergesi, düşük ve yüksek su seviyesi için akustik ve optik alarm, düşük ve yüksek sıcaklık için akustik ve optik alarm özelliklerine sahiptir.

4,3" Dokunmatik Ekranlı Sıcaklık Göstergesi mevcuttur. Tutacaklı Üst Kapak ile birlikte verilir. Sürekli su devridaimi sağlayan dijital termostat ve elektrikli karıştırıcı ile birlikte verilmektedir, böylece sabit ve homojen bir sıcaklık sağlanır. Üç zamanlayıcı, çalışma aralığı 1 dakikadan 24 saate kadar.

Korozyon önleyici malzemeden yapılmış su tahliye sistemi. Dokunmatik ekran ile ayarlanabilir parametreler. Dengeleme için ayarlanabilir ayaklar. Ağ kablosu, Avrupa standart konektör.

En az beş standart test tüpü için paslanmaz korozyon önleyici malzemeden yapılmış 1 adet raf/tepsi, en az üç standart laboratuvar şişesi ve/veya beher için paslanmaz korozyon önleyici malzemeden yapılmış 1 adet raf/tepsi ve 1 adet tahliye hortumu ile birlikte verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Kapasite (lt)	Elektrik Birimi
HR-G1550	Termostatlı Su Banyosu	10	220 V, 50-60 Hz, 1 ph



HR-G1550