

TUĞLA VE FAYANS İÇİN AŞINDIRMA TEST CİHAZI

STANDARTLAR: EN 102, EN 12808-2, ISO 10545-6

HR-A2520 modeli ile aynıdır, ancak disk kalınlığı 10 mm'dir. Tuğla ve fayanslar için uygundur.

Dikey Aşındırma Tozu ve Kalıp (EN 12808-2) opsiyoneldir ve ayrıca sipariş edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)	Elektrik Birimi
HR-A2525	Tuğla ve Fayans için Dikey Aşındırma Cihazı	65x70x200	190	380 V, 50-60 Hz, 1 ph

Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ağırlık (kg)
HR-A2525/1	Kalıp (EN 12808-2)	---
HR-A2520/1	Dikey Aşındırma Tozu	50
HR-A2520/2	Dikey Aşındırma Tozu	1



HR-A2525

MAGNEZYUM SÜLFAT - SODYUM SÜLFAT TESTİ

STANDARTLAR: EN 1367-2, 13450; ASTM C88

Magnezyum Sülfat ve Sodyum Sülfat Testleri, donma ve çözülme döngülerinde yıpranma etkisine maruz kalan agregaların sağlamlığını belirlemek için kullanılır. Aşağıda sadece belirli ürünler listelenmiştir. Bu testleri yapmak için fırınlar, elekler, teraziler vb. diğer ekipmanlar da gerekmektedir.

ASTM standardına göre Magnezyum Sülfat yerine Sodyum Sülfat kullanılabilir.

Sodyum Sülfat Testi için HR-G0234 1100-1200 gr/ml Hidrometre gerekmektedir.

Magnezyum/Sodyum Sülfat Su Banyosu, geri besleme yapan su sirkülasyon pompası ile homojen sıcaklık dağılımı sağlanmaktadır. Dijital Sıcaklık kontrol cihazı mikroişlemcilerdir. $\pm 1,0$ ° C hassasiyetle 15 ° C - 60 ° C'de genel amaçlı su banyosu olarak kullanılabilir.

Magnezyum/Sodyum Sülfat Su Banyosu ayrıca sipariş edilmelidir.

Magnezyum Sülfat Test Seti, 2 adet Ø255 x 235 mm ölçülerinde, Kapaklı Plastik Kova, Ø120 x 160 mm, 3,35 (No.6) mm Tel sepet, Ø95 x 120 mm, 0,600 (No.30) mm Tel sepet, 1200-1300 g/ml Hidrometre ve 1 kg Magnezyum Sülfattan oluşmaktadır.

Sodyum Sülfat Test Seti, 2 adet Ø255 x 235 mm ölçülerinde, Kapaklı Plastik Kova, Ø120 x 160 mm, 1,7 (No.12) mm Tel sepet, Ø120 x 160 mm, 0,600 (No.30) mm Tel sepet, 1100-1200 g/ml Hidrometre, ve 1 kg Sodyum Sülfattan oluşmaktadır.

Diğer opsiyonlar ve aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir.