

VAKUMLU GAZ GİDERME FIRINI

STANDARTLAR: ASTM D6521, AASHTO R-28, EN 14769

Asfalt Vakumlu Gaz Giderme Fırını, basınç yaşlandırma testlerinden sonra asfalt ve diğer malzemelerdeki hava kabarcıklarını gidermek için kullanılan negatif basınç oluşturmak üzere bir vakum jeneratörü kullanır.

Tüm sistem, sıcaklık ve basıncı gerçek zamanlı olarak izler ve test verilerini kaydeder. Yeni vakum jeneratörü teknolojisinin uygulanması, tüm sistemin güvenliğini, kararlılığını, verimliliğini ve ekonomikliğini sağlar.

7 inç yüksek çözünürlüklü ekran kontrolörü, haznedeki basınç ve sıcaklığın gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.

Çalışma süreci boyunca haznedeki sıcaklık-zaman ve basınç-zaman eğrilerini görüntüler.

Yaşlandırma sürecinin sıcaklık hata süresi ve basınç hata süresinin gerçek zamanlı gösterimi (yeni spesifikasyon gerekliliklerini karşılamak için).

Veriler her 5 saniyede bir kaydedilir ve U disk aracılığıyla Excel formatında dışa aktarılır.

Test tamamlandıktan sonra, işlem verileri otomatik olarak yazdırılabilir.

Gerçek zamanlı gözlem, işletme ve bakım için uygun olan görsel bir cam gözlem penceresi ile tasarlanmıştır.

Kabin, özel teknoloji ile işlenmiş, temizlenmesi kolay ve dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-AS2268	Vakumlu Gaz Giderme Fırını
Çalışma sıcaklığı aralığı	Oda Sıcaklığı~200 °C
Ön ısıtma süresi	10~30 dakika
Vakum süresi	10 dakika
Çalışma basıncı	15 KPa±2.5 KPa
Basınç kontrolü	Yüksek frekanslı selenoid valf
Hava kaynağı	Basınç 0.7 MPa Uzama 0.05 L/dak. Hava pompası
Test sıcaklığı	170 °C ±5 °C
Elektrik Birimi	220V 50Hz
Ölçüler	550x350x450 mm
Ağırlık	28kg



HR-AS2268

